

GF2000-A20 系列全功能指紋機

All in one Fingerprint Verifier



Gauss www.gausscom.com.tw

功能特色	A20	A20N	A20P	A20L	A20NP	A20LP
1 對 1 比對速度(秒)	3	1	3	1	1	1
內建感應卡機可結合感應卡片使用						
10 分鐘最多通行人數(60, 100, 200)						
儲存容量(3000 人, 30000 人)						
儲存容量(100000 筆, 1000000 筆)						
每人可建指紋至少一枚,至多 枚						
可擴充語音卡及喇叭						
可設定及外接定時響鈴						
具乙太網路介面(TCP/IP 通訊協定)						
具 RS232/485/422 介面						
可擴充外接磁卡機或條碼機						
可單機使用或網路連線操作						
刷卡資料可自動或手動轉換成 TXT 檔						
刷卡資料可自動上傳至主控電腦						
可於指紋機上直接建檔並傳送至主控電腦						
可自動或手動接收主控電腦下載之指紋資料						
比對無角度限制(360 度旋轉均可比對)						
建檔成功率 99.99%, 辨識率極優						

規 格	A20/A20N/A20P/A20L/A20NP/A20LP	
顯示器	LCD 液晶顯示板	2 行 12 中文字(常用字集 5401 字)或 24 英文字
指示燈	綠紅橙 3 色 LED	綠: 成功, 橘:待機, 紅: 失敗
聲音	蜂鳴器	比對成功響"嗶"一聲, 比對失敗響"嗶、嗶"二聲
鍵盤	16 鍵	0-9, R (enter), DEL, F1-F4
指紋掃瞄模組	掃瞄元件	光學式
	掃瞄範圍	20mm * 28mm
	解析度	500 dpi
	特徵資料	316 bytes, 不儲存指紋影像
儲存容量	3000 人 x 2 枚 + 10 萬筆資料	A20 / A20N / A20P / A20NP
	30000 人 x 2 枚 + 100 萬筆資料	A20L / A20LP
控制部	輸入點	4 組(可接 Magnetic sensor, Switch Button)
	輸出點	2 組(可接 EM Lock, Alarm, Bell Ring)
	Relay output	30VDC 1A or 100VDC/125VAC 0.3A
溫度	操作 5° - 35° C	儲存 -10° - 60° C
溼度	操作 20% - 80% non-condensing	儲存 20% - 90% non-condensing
體積	165mm(L) * 182mm (W) * 68mm(H)	底座高度 8mm
重量	1700g - 1950g	
通訊介面	乙太網路, RS232/RS485/422	LAN/WAN/Intranet
通訊協定	TCP/IP	可設定本機及主控電腦之 IP 位址
電源輸入	DC 6V/ 3A	

擴 充 週 邊	A20/A20N/A20P/A20L/A20NP/A20LP	
感應卡讀卡槽	可內部擴充	已內建機種: A20P/A20NP/A20LP
條碼卡讀卡槽	可外部擴充	全部機種
磁卡讀卡槽	可外部擴充	全部機種
語音輸出卡	可內部擴充	全部機種
喇 叭	可內部或外部擴充	全部機種
不斷電設備	可外部擴充	全部機種

Gauss

以上產品功能特色規格及週邊擴充設備等資訊製造商保留變更之權利

